

# Prise de mesures à réaliser sur les tranches potentiellement franchissables dont les éléments mobiles

code ROE: *du jour 47926*






TRANCHE N° *8*

			Cotes	
Plan d'eau amont			Cote de berge la plus basse	<i>78</i>
			cote 1	<i>399</i>
			cote 2	<i>156</i>
Crête	Epaisseur de la crête (m)	<i>1</i>	cote du point haut entre 3 ou 4	<i>138</i>
Eléments mobiles	Hauteur de l'élément mobile (m)	<i>1</i>	Cote fonct	
			Cote min (ouvert)	
			Cote max (fermé)	
Parement	Epaisseur parement (m)	<i>4,3</i>	cote 5	<i>414</i>
	Longueur parement (m)	<i>5,2</i>	cote 6	<i>413</i>
	Nombre de partie verticales	<i>2</i>	cote 7	<i>339</i>
	Matériaux constitutifs (tableau 263)	<i>5</i>	cote 8 (option)	<i>309</i>
	Hauteur eau minimale sur zone d'écoulement (<10cm / 10-30 / > 30cm)	<i>100</i>	cote 9 (option)	
Si non lisse	Rugosité > 1 cm et/ou végétalisé (O/N)	<i>0</i>	cote 9' (option)	
	zone continue (O/N)	<i>0</i>		
	Diamètre moyen matériau (<20cm / 20-60cm / >60cm)	<i>&gt;60</i>	cote 10 (option)	
	Espacement moyen matériaux (<20 cm / 20-40 cm / > 40cm)	<i>&lt;20</i>		
Radier aval (béton et enrochement)	Longueur radier (Lrad)	<i>/</i>	cote 11 (option)	
	Surplomb (m) ou estimation (m)	<i>/</i>	cote 12 (option)	

## Mémo

$h_1$  = charge sur la crête = cote 2 - cote 3 ou 4

$h_2$  = dénivelé crête/ligne eau aval = cote 3 ou 4 - cote 7



## Prise de cotes non réalisables

			Estimation	Mesure directe
C	hauteur d'eau amont	cote 2 - cote 1		
Z	Fosse d'appel (m)	cote 7 - cote 6		
Hmax	Plus grande verticale dans ouvrage complexe	cote 9 - cote 9'		
Hchute	Hauteur chute (m)	cote 2 - cote 7	Mesure obligatoire	

Estimation : C (<0,25m / 0,25 à 0,5m / 0,5 à 1m / 1 à 2m / > 2m)

Z (<0,5m / 0,5 à 1m / > 1m)

Hmax (<0,25m / 0,25 à 0,50m / 0,50 à 1m / > 1m)

